

# SECON

Ein **Lift**  
wie ein  
*Freund.*

## Home-Lift ÖKOSTAR



<b>Einsatzbereich</b>	Personentransport, Rollstuhlfahrer und Begleitperson Auch über mehrere Geschosse Für den Innen- und Außenbereich
<b>Antrieb</b>	Spindelantrieb mit Stahlspindel, Antriebsmutter und Sicherheitsmutter
<b>Hubhöhe</b>	Bis zu 20 Meter bei maximal 6 Haltestellen
<b>Plattform</b>	1100 x 1400 mm Standard, Sondergrößen möglich
<b>Schachtgrubenmaß</b>	1540 x 1500 mm Standard, Sondergrößen möglich
<b>Türen</b>	Drehflügeltüren (Aluminium eloxiert und Sicherheitsglas)
<b>Türplatzierung</b>	Wahlweise auf einer Seite, gegenüberliegend oder übers Eck
<b>Belastbarkeit</b>	Bis zu 400 kg
<b>Bedienung</b>	Drucktaster mit Schlüsselschalter als Verwendungskontrolle
<b>Stromversorgung</b>	400 Volt, 50 Hz, 16 A (Typ-C Absicherung)
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	0,15 m/sec bzw. 9 m/min
<b>Sicherheit</b>	Sicherheitsfahrerschaltung Sicherheitskontaktleisten Manuelle Absenkung bei Stromausfall, batteriebetriebene Absenkung optional
<b>Optionen</b>	Mit Schacht aus Sicherheitsglas Automatischer Türöffner mit Elektromotor Batteriebetriebene Absenkung bei Stromausfall Lift-Brandschutztür, halbe Tür mit wahlweise 1150 oder 1300 mm Höhe im obersten Halt (max. 3 m Förderhöhe) Wetterfeste Ausführung
<b>Zertifizierung</b>	Nach gültiger europäischer Maschinenrichtlinie

Ihr SECON Berater  
ist bei Ihnen vor Ort  
in ganz Österreich.

