

SECON

Ein **Lift**
wie ein
Freund.

Home-Lift ÖKOSTAR



Einsatzbereich	Personentransport, Rollstuhlfahrer und Begleitperson Auch über mehrere Geschosse Für den Innen- und Außenbereich
Antrieb	Spindelantrieb mit Stahlspindel, Antriebsmutter und Sicherheitsmutter
Hubhöhe	Bis zu 20 Meter bei maximal 6 Haltestellen
Plattform	1100 x 1400 mm Standard, Sondergrößen möglich
Schachtgrubenmaß	1540 x 1500 mm Standard, Sondergrößen möglich
Türen	Drehflügeltüren (Aluminium eloxiert und Sicherheitsglas)
Türplatzierung	Wahlweise auf einer Seite, gegenüberliegend oder übers Eck
Belastbarkeit	Bis zu 400 kg
Bedienung	Drucktaster mit Schlüsselschalter als Verwendungskontrolle
Stromversorgung	400 Volt, 50 Hz, 16 A (Typ-C Absicherung)
Fahrgeschwindigkeit	0,15 m/sec bzw. 9 m/min
Sicherheit	Sicherheitsfahrerschaltung Sicherheitskontaktleisten Manuelle Absenkung bei Stromausfall, batteriebetriebene Absenkung optional
Optionen	Mit Schacht aus Sicherheitsglas Automatischer Türöffner mit Elektromotor Batteriebetriebene Absenkung bei Stromausfall Lift-Brandschutztür, halbe Tür mit wahlweise 1150 oder 1300 mm Höhe im obersten Halt (max. 3 m Förderhöhe) Wetterfeste Ausführung
Zertifizierung	Nach gültiger europäischer Maschinenrichtlinie

Ihr SECON Berater ist
bei Ihnen vor Ort
in ganz Österreich.

